


DAKS-PNA P8M3

DGUV-zertifizierte **Personen-Notsignal-Anlage**
für den zuverlässigen Schutz von Alleinarbeitern



Typische Einsatzbereiche



Pflegekräfte in der
Psychiatrie



Alleinarbeiter an
Produktionsmaschinen



Reinigungskräfte für
Tanks und enge Behälter



Angestellte im
Justizvollzug



Mitarbeiter/Besucher
in Tiefkühlslagern



Wachpersonal und
Sicherheitskräfte



Der Arbeitsschutz unterliegt strengen gesetzlichen Vorschriften. Allein arbeitende Personen außerhalb von Ruf- und Sichtweite müssen bei gefährlichen Tätigkeiten gemäß der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zum Beispiel durch Personen-Notsignal-Anlagen geschützt werden.

✓ Sichere und gesetzeskonforme Personensicherung

DAKS-PNA P8M3 ist als Komplettlösung zusammen mit Mittel Unify-/ Gigaset-Komponenten und -Endgeräten gemäß DGUV Regel 112-139 (früher BGR 139) als Personen-Notsignal-Anlage (PNA) zertifiziert.

Die Anlage ermöglicht das Auslösen und Übertragen willentlicher (per Alarmtaste) und automatischer (über Gerätesensoren) Personen-Notsignale und leitet diese zuverlässig an vordefinierte Zielpersonen (z.B. Ersthelfer) bzw. an einen Leitstand.

✓ Einfach und flexibel einsetzbar

DAKS-PNA P8M3 basiert auf Mittel Unify- bzw. Gigaset DECT-Technologie und kann entweder mit klassisch drahtgebundenen DECT-Basisstationen oder mit IP-DECT-Basisstationen verwendet werden. Somit kann DAKS-PNA P8M3 an eine bestehende Mittel Unify-Telefonanlage angebunden oder auch völlig unabhängig davon eingesetzt werden und bietet Ihnen damit maximale Flexibilität.

Für Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsmitarbeiter, oder finden Sie einen zertifizierten Fachhandelspartner in Ihrer Nähe unter: www.tetronik.com



... weil es um **Verantwortung** geht!

Hauptkomponenten der DAKS-PNA P8M3 Personen-Notsignal-Anlage

tetronik Alarmserver



DAKSpro

= Personen-Notsignal-
Empfangszentrale (PNEZ)
gemäß DGUV Regel 112-139

Mitel Unify-/Gigaset (IP-)DECT-Server

Variante 1: Mitel Unify
OpenScope 4000
inkl. OpenScope Cordless

Variante 2: Mitel Unify
OpenScope Cordless IP V2
(OSCIP V2)

Variante 3: Gigaset N870 IP
PRO

= Infrastruktur gemäß
DGUV Regel 112-139

Mitel Unify DECT-Mobilgerät



OpenStage M3 (Ex) Plus*

= Personen-Notsignal-
Gerät mit Sprache (PNG-S)
gemäß DGUV Regel 112-139

* Endgerät kann sowohl in Mitel Unify- als auch
in Gigaset-Infrastrukturen eingesetzt werden

Produktdetails

Alarmtypen

- Willentlicher Alarm (Notruffunktion) über eine **dedizierte Notruftaste**
- **Ruhealarm** bei anhaltender Bewegungslosigkeit (mit Voralarm)
- **Lagealarm** bzw. „Totmannschaltung“ (mit Voralarm)
- **Fluchalarm** bei hektischen Bewegungen (mit Voralarm)
- **Verlustalarm** durch Abreißschnur (mit Voralarm)
- **Zeitalarm** bei Ablauf einer vordefinierten Zeit (mit Voralarm)
- Technischer Alarm bei **Verlust der Funkverbindung**
- Technischer Alarm bei **niedriger Batteriespannung**
- Alarm bei **Überschreiten der maximalen Personensicherungszeit**

Weitere Leistungsmerkmale

- Obligatorischer Funktionstest vor Beginn jeder Überwachung
- Überprüfung des korrekten Rückgabeorts
- Kanalreservierung für PNEZ-Funktionen
- Bis zu 150 gleichzeitige Personensicherungen
- Nicht-interpretierende Ortung inkl. Ortungsvisualisierung (optionale DAKS-Erweiterung erforderlich)

Einfach und flexibel in bestehende
TK-Infrastrukturen integrieren



Mitarbeiter zuverlässig und
gesetzeskonform schützen

Bestellinformation

TNK: DP9L-P8M3

Separat erforderliche Mitel Unify-/Gigaset-Komponenten



DGUV-Testzertifikat für DAKS-PNA P8M3

Bildnachweis Fotografien: tetronik GmbH, Oliver Rütter



tetronik GmbH

Professionelles Alarmmanagement seit 1958

Silberbachstraße 10
65232 Taunusstein-Wehen
info@tetronik.com
www.tetronik.com

Copyright © 2025 by tetronik GmbH
Alle Rechte vorbehalten
ID: 15499307 v8
Stand: 26. August 2025